

特殊设备用脚轮

TP8700 系列

FEATURES

特征

顶板: 3.0t 钢板
 支架: 2.6t 钢板
 转环: 上 1/4" & 下 7/32" 钢珠
 旋转中心大小: Ø15.0
 轴: 5/16" (M8) 螺栓和螺母

用处

医疗器械
 电子设备



SERIES



WHEEL OPTION

MIR	HPU	MRC
		
尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 5" (127mm)


MODEL DESCRIPTIONS

方向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
		1 1/4 (32)						
TP8730-**-MIR TG HPU		3(76)		橡胶 / 塑料	滚珠	50	116	82
				高弹聚氨酯 / 塑料		56		
TP8740-**-MIR TG HPU	TP8740R-**-MIR TG HPU	4(102)		橡胶 / 塑料		70	141	90
				高弹聚氨酯 / 塑料		75		
TP8750-**-MIR TG MRC TG HPU	TP8750R-**-MIR TG MRC TG HPU	5(127)		橡胶 / 塑料		90	164	92
				橡胶 / 塑料		90		
				高弹聚氨酯 / 塑料		80		
TP8760-**-MIR TG		6(152)		橡胶 / 塑料		110	194	126

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)				
01	长方形	整体尺寸 92 x 64				
		孔距 75 x 45				
		安装孔尺寸 M8 (5/16")				
21	丝杆形	1/2" x 13 山 x 38mm	安装高度(m/m)			
23		5/8" x 11 山 x 25mm	3"(76)	4"(102)	5"(127)	6"(152)
24		5/8" x 11 山 x 16mm				
25		M12 x 1.75P x 25mm	122	148	171	201
26		5/8" x 11 山 x 40mm				
31	圆周形	Ø25 x 57mm, Ø8 x 2 Hole (TP8760系列)				
33		Ø28.6 x 57mm, Ø8 x 2 Hole (TP8760系列)				

OPTION

SWB	CR
	
全刹	镀铬